



Qualité: PU80A
Numéro d'article: FBRP80A080TR
Couleur: transparent



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | k1% relaxé (bout à bout) | 10,6 N 60,2 lbf |
| Construction de profil | sans renfort | k1% statique (bout à bout) | 13,2 N 75,2 lbf |
| Type de support | n/a | Poids | 6 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Température de fonctionnement | n/a |
| Diamètre recommandé des poulies | 75 mm | Taille de l'emballage | 100 m |
| Prétension recommandée | 4...8% | Résistance chimique | n/a |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 84° Shore A (±3) | n/a |
| Couleur | transparent | n/a |
| Diamètre Ø | 8 mm (5/16 inch) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Propriétés | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Végétalien | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

CE 1935/2004 dans ses versions actuelles

CE 10/2011 dans ses versions actuelles

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 05/2026