



**Qualité:** PU80A  
**Numéro d'article:** FBRP80A095TR  
**Couleur:** transparent



#### INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	14,9 N   84,9 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	18,6 N   106,1 lbf
Type de support	n/a	Poids	8,5 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	n/a
Diamètre recommandé des poulies	90 mm	Taille de l'emballage	100 m
Prétension recommandée	4...8%	Résistance chimique	n/a

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Couleur	transparent	n/a
Diamètre Ø	9,5 mm (3/8 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

CE 1935/2004 dans ses versions actuelles

CE 10/2011 dans ses versions actuelles

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 05/2026