



**Qualité:** PU80A  
**Numéro d'article:** FBRP80A180TR  
**Couleur:** transparent



#### INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

|                                 |                |                               |                   |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| Catégorie de profil             | Courroie ronde | k1% relaxé (bout à bout)      | 53,4 N   12 lbf   |
| Construction de profil          | sans renfort   | k1% statique (bout à bout)    | 66,8 N   15,0 lbf |
| Renfort                         | n/a            | Poids                         | 31 kg/100m        |
| Type de traitement              | n/a            | Température de fonctionnement | -20°C...+60°C     |
| Diamètre recommandé des poulies | 170 mm         | Taille de l'emballage         | 50 m              |
| Prétension recommandée          | 4...8%         | Résistance chimique           | n/a               |

| SPÉCIFICATIONS                       | PROFIL                             | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Type de matériau                     | Polyuréthane                       | n/a        |
| Dureté approximative (Shore)         | 84° Shore A (±3)                   | n/a        |
| Couleur                              | transparent                        | n/a        |
| Diamètre Ø                           | 18 mm (3/4 inch)                   | n/a        |
| Surface                              | lisse                              | n/a        |
| Coefficient de friction $\mu$ (env.) | Acier: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3 | n/a        |
| Propriétés                           | FDA (Food and Drug Administration) | n/a        |
| n/a                                  | Végétalien                         | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |

#### CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

CE 1935/2004 dans ses versions actuelles

CE 10/2011 dans ses versions actuelles

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026