



**Qualité:** PU80A SAFE  
**Numéro d'article:** FBRJ020LGM  
**Couleur:** bleu Capri



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	0,7 N   3,8 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	0,8 N   4,7 lbf
Type de support	n/a	Poids	0,5 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	15 mm	Taille de l'emballage	200 m
Prétension recommandée	3...6%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Couleur	bleu Capri	n/a
Diamètre Ø	2 mm (5/64 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	Délectable par métal	n/a
n/a	Délectable aux rayons X	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
CE 10/2011 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 05/2026