
Fiche technique
Courroie ronde





Qualité: **PU85A**
Numéro d'article: **FBZRP85A125**
Couleur: **bleu ultramarine**

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	90,8 N | 20,4 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	113,5 N | 25,5 lbf
Renfort	Fibre de verre PU, soudable (4 mm)	Poids	14,8 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	130 mm	Taille de l'emballage	50 m
Prétension recommandée	0.5...2%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	bleu ultramarine	n/a
Diamètre Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026