

# Fiche technique
# Courroie ronde






**Qualité:** **PU85A**

**Numéro d'article:** **FBRP85A125R**

**Couleur:** **vert**

| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES | | | |
|---|---|---|---|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | k1% relaxé (bout à bout) | 30,7 N \| 6,9 lbf |
| Construction de profil | sans renfort | k1% statique (bout à bout) | 38,3 N \| 8,6 lbf |
| Renfort | n/a | Poids | 14,8 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Température de fonctionnement | -20°...+60°C |
| Diamètre recommandé des poulies | 125 mm | Taille de l'emballage | 50 m |
| | | Résistance chimique | sur demande |
| Prétension recommandée | 4...8% | | |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|---|---|---|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Couleur | vert | n/a |
| Diamètre Ø | 12,5 mm (1/2 inch) | n/a |
| Surface | gaufré | n/a |
| Coefficient de friction µ (env.) | Acier: 0,45 \| PE: 0,3 \| HDPE: 0,25 | n/a |
| Propriétés | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026

**BEHA Innovation GmbH** • In den Engematten 16 • 79286 Glottertal/Germany • Téléphone +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com