



**Qualité:** PU85A

**Numéro d'article:** FBRP85A18R

**Couleur:** vert

**INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES**

Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	63,6 N   362,9 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	79,5 N   453,7 lbf
Type de support	n/a	Poids	31 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	180 mm	Taille de l'emballage	50 m
Prétension recommandée	4...8%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A ( $\pm 3$ )	n/a
Couleur	vert	n/a
Diamètre Ø	18 mm (3/4 inch)	n/a
Surface	gaufré	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

**CONFORMITÉ**

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 02/2026