Fiche technique
Courroie ronde





Qualité: **PU85A**
Numéro d'article: **FBZR85A180RA**
Couleur: **vert**

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	339,3 N | 76,3 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	424,1 N | 95,3 lbf
Renfort	Aramide (3 mm)	k1% relaxé (superposition)	436,8 N | 98,2 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	546,0 N | 122,7 lbf
Diamètre recommandé des poulies	190 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	1,5% (Stoß) | 1,5% (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	31 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°C...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	vert	n/a
Diamètre Ø	18 mm (3/4 inch)	n/a
Surface	gaufré	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,45 | PE: 0,3 | HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026