



Qualité: PU85A
Numéro d'article: FBZR85A063RA
Couleur: vert



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	41,6 N 237,1 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	52,0 N 296,4 lbf
Type de support	Aramide	k1% relaxé (superposition)	118,2 N 674,3 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	147,7 N 842,9 lbf
Diamètre recommandé des poulies	65 mm	Taille de l'emballage	100 m
Max. Précontrainte	1,5% (Stoß) n/a (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	3,8 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°C...+60°C		

SPÉCIFICATIONS

PROFIL

REVÊTEMENT

Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	vert	n/a
Diamètre Ø	6,3 mm (1/4 inch)	n/a
Surface	gauffré	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,45 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026