





Qualité: PU85A

Numéro d'article: FBZR85A070RA

Couleur: vert



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES				
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	51,3 N/mm 292,7 lbf/inch	
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	64,1 N/mm 365,9 lbf/inch	
Type de support	Aramide	k1% relaxé (superposition)	120,0 N/mm 684,7 lbf/inch	
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	150,0 N/mm 855,9 lbf/inch	
Diamètre recommandé des poulies	70 mm	Taille de l'emballage	100 m	
Prétension recommandée	0.52%	Résistance chimique	sur demande	
Poids	4,7 kg/100m			
Température de fonctionnement	-20°C+60°C			

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A	n/a
Couleur	vert	n/a
Diamètre Ø	7 mm (9/32 inch)	n/a
Surface	gaufré	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,45 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025