





Qualité: PU85A

Numéro d'article: FBZR85A120RA

Couleur: vert



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	150,8 N/mm   860,3 lbf/inch
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	188,5 N/mm   1075,4 lbf/inch
Type de support	Aramide	k1% relaxé (superposition)	211,3 N/mm   1205,3 lbf/inch
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	264,1 N/mm   1506,7 lbf/inch
Diamètre recommandé des poulies	120 mm	Taille de l'emballage	50 m
Prétension recommandée	0.52%	Résistance chimique	sur demande
Poids	13,5 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°C+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A	n/a
Couleur	vert	n/a
Diamètre Ø	12 mm (15/32 inch)	n/a
Surface	gaufré	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a

## CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025