



**Qualité:** PU85A  
**Numéro d'article:** FBZR85A143RA  
**Couleur:** vert



#### INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	232,8 N   1328,0 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	291,0 N   1660,1 lbf
Type de support	Aramide	k1% relaxé (superposition)	416,8 N   2378,1 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	521,1 N   2972,6 lbf
Diamètre recommandé des poulies	145 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	1,5% (Stoß)   n/a (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	19,3 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°C...+60°C		

#### SPÉCIFICATIONS

#### PROFIL

#### REVÊTEMENT

Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	vert	n/a
Diamètre Ø	14,3 mm (9/16 inch)	n/a
Surface	gauffré	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2026