



**Qualité:** PU85A  
**Numéro d'article:** FBZR85A150RA  
**Couleur:** vert



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	235,6 N   1344,2 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	294,5 N   1680,3 lbf
Type de support	Aramide	k1% relaxé (superposition)	417,4 N   2381,1 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	521,7 N   2976,4 lbf
Diamètre recommandé des poulies	150 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	1,5% (Stoß)   n/a (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	21,5 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°C...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	vert	n/a
Diamètre Ø	15 mm (19/32 inch)	n/a
Surface	gauffré	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2026