





Qualité: PU85A

Numéro d'article: FBZR85A200RA

Couleur: vert



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	418,9 N/mm 2389,7 lbf/inch
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	523,6 N/mm 2987,1 lbf/inch
Type de support	Aramide	k1% relaxé (superposition)	451,7 N/mm 2577,2 lbf/inch
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	564,7 N/mm 3221,5 lbf/inch
Diamètre recommandé des poulies	200 mm	Taille de l'emballage	50 m
Prétension recommandée	0.52%	Résistance chimique	sur demande
Poids	40 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°C+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A	n/a
Couleur	vert	n/a
Diamètre Ø	20 mm (25/32 inch)	n/a
Surface	gaufré	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,45 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025