



**Qualité:** PU85A  
**Numéro d'article:** FBZRP85A080A  
**Couleur:** vert



| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES |                               |                              |                    |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Catégorie de profil              | Courroie ronde                | k1% relaxé (bout à bout)     | 67,0 N   15,1 lbf  |
| Construction de profil           | avec renfort                  | k1% statique (bout à bout)   | 83,8 N   18,8 lbf  |
| Renfort                          | Aramide (2 mm)                | k1% relaxé (superposition)   | 195,6 N   44,0 lbf |
| Type de traitement               | n/a                           | k1% statique (superposition) | 244,5 N   55,0 lbf |
| Diamètre recommandé des poulies  | 80 mm                         | Taille de l'emballage        | 100 m              |
| Max. Précontrainte               | 1,5% (Stoß)   1,5% (Überlapp) | Résistance chimique          | sur demande        |
| Poids                            | 6 kg/100m                     |                              |                    |
| Température de fonctionnement    | -20°...+60°C                  |                              |                    |

| SPÉCIFICATIONS                       | PROFIL                            | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Type de matériau                     | Polyuréthane                      | n/a        |
| Dureté approximative (Shore)         | 88° Shore A (±3)                  | n/a        |
| Couleur                              | vert                              | n/a        |
| Diamètre Ø                           | 8 mm (5/16 inch)                  | n/a        |
| Surface                              | lisse                             | n/a        |
| Coefficient de friction $\mu$ (env.) | Acier: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3 | n/a        |
| Propriétés                           | avec renfort                      | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |

### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026