



**Qualité:** PU85A  
**Numéro d'article:** FBZRP85A200A  
**Couleur:** vert



#### INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	418,9 N   94,2 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	523,6 N   117,7 lbf
Renfort	Aramide (3 mm)	k1% relaxé (superposition)	451,7 N   101,6 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	564,7 N   126,9 lbf
Diamètre recommandé des poulies	200 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	1,5% (Stoß)   1,5% (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	40 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

#### SPÉCIFICATIONS

#### PROFIL

#### REVÊTEMENT

Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	vert	n/a
Diamètre Ø	20 mm (25/32 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026