



Qualité: PU85A
Numéro d'article: FBZRP85A060A
Couleur: vert



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	37,7 N 215,1 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	47,1 N 268,8 lbf
Type de support	Aramidé	k1% relaxé (superposition)	117,5 N 670,2 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	146,8 N 837,7 lbf
Diamètre recommandé des poulies	60 mm	Taille de l'emballage	100 m
Max. Précontrainte	1,5% (Stoß) n/a (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	3,4 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (± 3)	n/a
Couleur	vert	n/a
Diamètre Ø	6 mm (7/32 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026