



Qualité: PU85A
Numéro d'article: FBZRP85A063A
Couleur: vert



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | k1% relaxé (bout à bout) | 41,6 N 237,1 lbf |
| Construction de profil | avec renfort | k1% statique (bout à bout) | 52,0 N 296,4 lbf |
| Type de support | Aramide | k1% relaxé (superposition) | 118,2 N 674,3 lbf |
| Type de traitement | n/a | k1% statique (superposition) | 147,7 N 842,9 lbf |
| Diamètre recommandé des poulies | 65 mm | Taille de l'emballage | 100 m |
| Max. Précontrainte | 1,5% (Stoß) n/a (Überlapp) | Résistance chimique | sur demande |
| Poids | 3,8 kg/100m | | |
| Température de fonctionnement | -20°...+60°C | | |

SPÉCIFICATIONS

PROFIL

REVÊTEMENT

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Couleur | vert | n/a |
| Diamètre Ø | 6,3 mm (1/4 inch) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Propriétés | avec renfort | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 05/2026