
# Fiche technique
# Courroie ronde






**Qualité:** **PU85A**
**Numéro d'article:** **FBRK063LGAAA**
**Couleur:** **bleu saphir**

| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES | | | |
|---|---|---|---|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | k1% relaxé (bout à bout) | 7,2 N \| 1,6 lbf |
| Construction de profil | sans renfort | k1% statique (bout à bout) | 9,0 N \| 2,0 lbf |
| Renfort | n/a | Poids | 3,8 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Température de fonctionnement | -30°...+60°C |
| Diamètre recommandé des poulies | 65 mm | Taille de l'emballage | 100 m |
| | | Résistance chimique | sur demande |
| Prétension recommandée | 4...8% | | |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|---|---|---|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Couleur | bleu saphir | n/a |
| Diamètre Ø | 6,3 mm (1/4 inch) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction µ (env.) | Acier: 0,6 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Propriétés | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Végétalien | n/a |
| n/a | Résistance à l'hydrolyse | n/a |
| n/a | Résistant aux microbes | n/a |
| n/a | Flexible au froid | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| CONFORMITÉ |
|---|
| REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles |
| CE 1935/2004 dans ses versions actuelles |
| CE 10/2011 dans ses versions actuelles |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2026