
Fiche technique
Courroie ronde





Qualité: **PU85A**
Numéro d'article: **FBRK070LGAAA**
Couleur: **bleu saphir**

FDA EC | VEGAN | -30°C

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	8,9 N | 2 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	11,1 N | 2,5 lbf
Renfort	n/a	Poids	4,7 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	70 mm	Taille de l'emballage	100 m
		Résistance chimique	sur demande
Prétension recommandée	4...8%		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	bleu saphir	n/a
Diamètre Ø	7 mm (9/32 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	Résistance à l'hydrolyse	n/a
n/a	Résistant aux microbes	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
CE 10/2011 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2026