



Qualité: PU85A
Numéro d'article: FBRK060LGAAC
Couleur: bleu saphir



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	26,0 N 148,4 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	32,5 N 185,5 lbf
Type de support	Polyester	k1% relaxé (superposition)	66,1 N 377,0 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	82,6 N 471,3 lbf
Diamètre recommandé des poulies	60 mm	Taille de l'emballage	100 m
Max. Précontrainte	2% (Stoß) n/a (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	3,4 kg/100m		
Température de fonctionnement	-30°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	bleu saphir	n/a
Diamètre Ø	6 mm (7/32 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	Résistance à l'hydrolyse	n/a
n/a	Résistant aux microbes	n/a
n/a	avec renfort	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a

CONFORMITÉ
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
CE 10/2011 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 05/2026