





Qualité: PU85A Numéro d'article: FBRK063LGA Couleur: bleu saphir











***
-30°C

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES					
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	28,7 N   163,6 lbf		
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	35,8 N   204,5 lbf		
Type de support	Polyester	k1% relaxé (superposition)	66,8 N   380,8 lbf		
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	83,4 N   476,0 lbf		
Diamètre recommandé des poulies	65 mm	Taille de l'emballage	100 m		
Prétension recommandée	n/a	Résistance chimique	sur demande		
Poids	3,8 kg/100m				
Température de fonctionnement	-30°+60°C				

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	bleu saphir	n/a
Diamètre Ø	6,3 mm (1/4 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	Résistance à l'hydrolyse	n/a
n/a	Résistant aux microbes	n/a
n/a	avec renfort	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a

CONFORMITÉ
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
CE 10/2011 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025