



Qualité: PU85A
Numéro d'article: FBRK030SGA
Couleur: noir



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	2,1 N 12,1 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	2,7 N 15,1 lbf
Type de support	n/a	Poids	0,9 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	30 mm	Taille de l'emballage	200 m
Prétension recommandée	3...6%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (± 3)	n/a
Couleur	noir	n/a
Diamètre Ø	3 mm (1/8 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	Conductibilité antistatique ($R_g = <10E06\Omega$ ($1M\Omega$))	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Résistance de surface à la terre selon IEC61340-2-3 / EN61340-5-1

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 02/2026