



Qualité: PU85A
Numéro d'article: FBRK080GGAAA
Couleur: vert émeraude



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | k1% relaxé (bout à bout) | 11,6 N 66,0 lbf |
| Construction de profil | sans renfort | k1% statique (bout à bout) | 14,5 N 82,4 lbf |
| Type de support | n/a | Poids | 6 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Température de fonctionnement | -20°...+60°C |
| Diamètre recommandé des poulies | 80 mm | Taille de l'emballage | 100 m |
| Prétension recommandée | 4...8% | Résistance chimique | sur demande |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|--|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Couleur | vert émeraude | n/a |
| Diamètre Ø | 8 mm (5/16 inch) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Propriétés | Antistatique-dissipatif (Rg = <10E09Ω (1GΩ)) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

Résistance de surface à la terre selon IEC61340-2-3 / EN61340-5-1

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 05/2026