
Fiche technique
Courroie ronde





Qualité: **PU85A**
Numéro d'article: **FBRK020GGAAA**
Couleur: **vert émeraude**

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	0,7 N | 0,2 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	0,9 N | 0,2 lbf
Renfort	n/a	Poids	0,5 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	15 mm	Taille de l'emballage	200 m
		Résistance chimique	sur demande
Prétension recommandée	4...8%		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	vert émeraude	n/a
Diamètre Ø	2 mm (5/64 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	Antistatique-dissipatif (Rg = <10E09Ω (1GΩ))	n/a
n/a		n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
	n/a	

CONFORMITÉ
Résistance de surface à la terre selon IEC61340-2-3 / EN61340-5-1

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026