



**Qualité:** PU85A  
**Numéro d'article:** FBRK080LRC  
**Couleur:** bleu ultramarine



#### INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	67 N   15,1 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	83,8 N   18,8 lbf
Renfort	Aramide (2,1 mm)	k1% relaxé (superposition)	195,6 N   44 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	244,5 N   55 lbf
Diamètre recommandé des poulies	80 mm	Taille de l'emballage	100 m
Max. Précontrainte	1,5% (Stoß)   1,5% (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	6 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

#### SPÉCIFICATIONS

#### PROFIL

#### REVÊTEMENT

Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	bleu ultramarine	n/a
Diamètre Ø	8 mm (5/16 inch)	n/a
Surface	gauffré	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

CE 1935/2004 dans ses versions actuelles

CE 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026