



Qualité: PU85A
Numéro d'article: FBZRP85A095R
Couleur: bleu ultramarine



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | k1% relaxé (bout à bout) | 51,7 N 295,2 lbf |
| Construction de profil | avec renfort | k1% statique (bout à bout) | 64,7 N 369,0 lbf |
| Type de support | Fibre de verre PU, soudable | k1% relaxé (superposition) | n/a n/a |
| Type de traitement | n/a | k1% statique (superposition) | n/a n/a |
| Diamètre recommandé des poulies | 100 mm | Taille de l'emballage | 100 m |
| Max. Précontrainte | n/a (Stoß) n/a (Überlapp) | Résistance chimique | sur demande |
| Poids | 8,5 kg/100m | | |
| Température de fonctionnement | -20°...+60°C | | |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 88° Shore A (± 3) | n/a |
| Couleur | bleu ultramarine | n/a |
| Diamètre Ø | 9,5 mm (3/8 inch) | n/a |
| Surface | gaufré | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,45 PE: 0,3 HDPE: 0,25 | n/a |
| Propriétés | avec renfort | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 02/2026