



Qualité: PU85A
Numéro d'article: FBZRP85A125R
Couleur: bleu ultramarine



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	90,8 N 20,4 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	113,5 N 25,5 lbf
Renfort	Fibre de verre PU, soudable (4 mm)	k1% relaxé (superposition)	n/a n/a
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	n/a n/a
Diamètre recommandé des poulies	130 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	n/a (Stoß) n/a (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	14,8 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Couleur	bleu ultramarine	n/a
Diamètre Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Surface	gaufré	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,45 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026