



**Qualité:** PU85A  
**Numéro d'article:** FBZRP85A143  
**Couleur:** bleu ultramarine



**INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES**

Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	101,2 N   577,2 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	126,5 N   721,6 lbf
Type de support	Fibre de verre PU, soudable	k1% relaxé (superposition)	n/a   n/a
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	n/a   n/a
Diamètre recommandé des poulies	150 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	n/a (Stoß)   n/a (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	21 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A ( $\pm 3$ )	n/a
Couleur	bleu ultramarine	n/a
Diamètre Ø	14,3 mm (9/16 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a

**CONFORMITÉ**

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 02/2026