



**Qualité:** PU85A plus  
**Numéro d'article:** FBRK070LR  
**Couleur:** bleu ultramarine

#### INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	12,3 N   70,3 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	15,4 N   87,8 lbf
Type de support	n/a	Poids	4,7 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	70 mm	Taille de l'emballage	100 m
Prétension recommandée	3...6%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	88° Shore A ( $\pm 3$ )	n/a
Couleur	bleu ultramarine	n/a
Diamètre Ø	7 mm (9/32 inch)	n/a
Surface	gaufré	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	Faible allongement	n/a
n/a	n/a	n/a

#### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026