
Fiche technique
Courroie ronde





Qualité: **PU90A**

Numéro d'article: **FBRP90A100**

Couleur: **blanc**

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	36,1 N | 8,1 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	45,2 N | 10,2 lbf
Renfort	n/a	Poids	9,4 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	110 mm	Taille de l'emballage	50 m
		Résistance chimique	sur demande
Prétension recommandée	3...5%		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	92° Shore A (±3)	n/a
Couleur	blanc	n/a
Diamètre Ø	10 mm (7/16 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,5 | PE: 0,3 | HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2026

BEHA Innovation GmbH • In den Engematten 16 • 79286 Glottertal/Germany • Téléphone +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com