





Qualité: PU90A

Numéro d'article: FBRP90A15

Couleur: blanc

| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES |                |                               |                     |  |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|--|
| Catégorie de profil              | Courroie ronde | k1% relaxé (bout à bout)      | 81,3 N   463,8 lbf  |  |
| Construction de profil           | sans renfort   | k1% statique (bout à bout)    | 101,6 N   579,7 lbf |  |
| Type de support                  | n/a            | Poids                         | 21,5 kg/100m        |  |
| Type de traitement               | n/a            | Température de fonctionnement | -20°+60°C           |  |
| Diamètre recommandé des          | é des 165 mm   | Taille de l'emballage         | 50 m                |  |
| poulies                          |                | Résistance chimique           | sur demande         |  |
| Prétension recommandée           | 35%            |                               |                     |  |

| SPÉCIFICATIONS                       | PROFIL                            | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Type de matériau                     | Polyuréthane                      | n/a        |
| Dureté approximative (Shore)         | 92° Shore A (±3)                  | n/a        |
| Couleur                              | blanc                             | n/a        |
| Diamètre Ø                           | 15 mm (19/32 inch)                | n/a        |
| Surface                              | lisse                             | n/a        |
| Coefficient de friction $\mu$ (env.) | Acier: 0,5   PE: 0,3   HDPE: 0,25 | n/a        |
| Propriétés                           | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |

## CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025