Courroies rondes

# PU90A blanc lisse, Renfort Polyester



env. 92° Shore A (±3)

| | |
|---|---|
| Max. Précontrainte | |
| Choc | 2 % |
| Chevauchement | 3 % |
| Coeff. de friction µ Acier env. | 0,5 |
| Coeff. de friction µ PE env. | 0,3 |
| Coeff. de friction µ HDPE env. | 0,25 |

| N° d'article | Diamètre ø | | Poids (env.) | Longueur par unité | | min. poulie re-commandéø | | ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie | | TRANSPORT poids max. transporté | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Choc | Chevauchement | Choc | | Chevauchement | |
| | mm | inch | kg/100m | m | ft | mm | inch | N | N | kg | lbs | kg | lbs |
| FBZRP90A060P | 6 | 7/32 | 3,4 | 100 | 328 | 70 | 2,8 | 65 | 172 | 13 | 28,7 | 34,3 | 75,6 |
| FBZRP90A063P | 6,3 | 1/4 | 3,8 | 100 | 328 | 75 | 3 | 72 | 176 | 14,3 | 31,6 | 35,1 | 77,4 |
| FBZRP90A070P | 7 | 9/32 | 4,7 | 100 | 328 | 85 | 3,3 | 89 | 232 | 17,7 | 39 | 46,4 | 102,2 |
| FBZRP90A080P | 8 | 5/16 | 6 | 100 | 328 | 90 | 3,6 | 116 | 248 | 23,1 | 51 | 49,6 | 109,4 |
| FBZRP90A095P | 9,5 | 3/8 | 8,5 | 100 | 328 | 105 | 4,2 | 163 | 277 | 32,6 | 71,9 | 55,3 | 121,9 |
| FBZRP90A100P | 10 | 7/16 | 9,4 | 50 | 164 | 110 | 4,4 | 181 | 287 | 36,1 | 79,6 | 57,4 | 126,6 |
| FBZRP90A120P | 12 | 15/32 | 13,5 | 50 | 164 | 130 | 5,1 | 260 | 692 | 52 | 114,7 | 138,4 | 305 |
| FBZRP90A125P | 12,5 | 1/2 | 14,8 | 50 | 164 | 135 | 5,3 | 282 | 705 | 56,5 | 124,4 | 141,1 | 310,9 |
| FBZRP90A150P | 15 | 19/32 | 21,5 | 50 | 164 | 165 | 6,5 | 406 | 1028 | 81,3 | 179,2 | 205,7 | 453,3 |
| FBZRP90A180P | 18 | 3/4 | 31 | 50 | 164 | 200 | 7,9 | 585 | 1136 | 117,1 | 258 | 227,1 | 500,6 |
| FBZRP90A200P | 20 | 25/32 | 40 | 50 | 164 | 220 | 8,7 | 723 | 1218 | 144,5 | 318,5 | 243,6 | 536,9 |

### Caractéristiques

**avec renfort**
pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2026