



Qualité: PU90A
Numéro d'article: FBZRP90A120P
Couleur: blanc



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	130,1 N 29,2 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	162,6 N 36,5 lbf
Renfort	Polyester (2 mm)	k1% relaxé (superposition)	230,7 N 51,9 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	288,3 N 64,8 lbf
Diamètre recommandé des poulies	130 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	2% (Stoß) n/a (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	13,5 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	92° Shore A (±3)	n/a
Couleur	blanc	n/a
Diamètre Ø	12 mm (15/32 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,5 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026