
Fiche technique
Courroie ronde





Qualité: **PU90A**
Numéro d'article: **FBZRP90A200P**
Couleur: **blanc**

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	361,3 N | 81,2 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	451,6 N | 101,5 lbf
Renfort	Polyester (4 mm)	k1% relaxé (superposition)	406 N | 91,3 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	507,5 N | 114,1 lbf
Diamètre recommandé des poulies	220 mm	Taille de l'emballage	50 m
Max. Précontrainte	2% (Stoß) | 3% (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	40 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	92° Shore A (±3)	n/a
Couleur	blanc	n/a
Diamètre Ø	20 mm (25/32 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,5 | PE: 0,3 | HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2026