





Qualité: PU90A

Numéro d'article: FBZRP90A070P

Couleur: blanc



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	44,3 N   252,5 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	55,3 N   315,6 lbf
Type de support	Polyester	k1% relaxé (superposition)	77,3 N   440,9 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	96,6 N   551,1 lbf
Diamètre recommandé des poulies	85 mm	Taille de l'emballage	100 m
Prétension recommandée	n/a	Résistance chimique	sur demande
Poids	4,7 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	92° Shore A (±3)	n/a
Couleur	blanc	n/a
Diamètre Ø	7 mm (9/32 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,5   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Propriétés	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a

## CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025