



**Qualité:** PU90A  
**Numéro d'article:** FBZRP90A080P  
**Couleur:** blanc



#### INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

|                                 |                            |                              |                     |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Catégorie de profil             | Courroie ronde             | k1% relaxé (bout à bout)     | 57,8 N   329,8 lbf  |
| Construction de profil          | avec renfort               | k1% statique (bout à bout)   | 72,3 N   412,2 lbf  |
| Type de support                 | Polyester                  | k1% relaxé (superposition)   | 82,7 N   471,8 lbf  |
| Type de traitement              | n/a                        | k1% statique (superposition) | 103,4 N   589,8 lbf |
| Diamètre recommandé des poulies | 90 mm                      | Taille de l'emballage        | 100 m               |
| Max. Précontrainte              | 2% (Stoß)   n/a (Überlapp) | Résistance chimique          | sur demande         |
| Poids                           | 6 kg/100m                  |                              |                     |
| Température de fonctionnement   | -20°...+60°C               |                              |                     |

#### SPÉCIFICATIONS

#### PROFIL

#### REVÊTEMENT

|                                      |                                   |     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Type de matériau                     | Polyuréthane                      | n/a |
| Dureté approximative (Shore)         | 92° Shore A (±3)                  | n/a |
| Couleur                              | blanc                             | n/a |
| Diamètre Ø                           | 8 mm (5/16 inch)                  | n/a |
| Surface                              | lisse                             | n/a |
| Coefficient de friction $\mu$ (env.) | Acier: 0,5   PE: 0,3   HDPE: 0,25 | n/a |
| Propriétés                           | avec renfort                      | n/a |
| n/a                                  | n/a                               | n/a |
| n/a                                  | n/a                               | n/a |
| n/a                                  | n/a                               | n/a |
| n/a                                  | n/a                               | n/a |
| n/a                                  | n/a                               | n/a |

#### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 05/2026