



Qualité: TPE40D
Numéro d'article: FBRKO40D080
Couleur: beige



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	29,2 N 166,3 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	36,4 N 207,9 lbf
Type de support	n/a	Poids	6 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	90 mm	Taille de l'emballage	100 m
Prétension recommandée	2...4%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyester	n/a
Dureté approximative (Shore)	40D / 95A	n/a
Couleur	beige	n/a
Diamètre Ø	8 mm (5/16 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,5 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

- REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
- CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
- CE 10/2011 dans ses versions actuelles
- FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 02/2026