





Qualité: TPE55D Numéro d'article: FBRH55D050B Couleur: beige

FDA FC



-30°C

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	23,6 N 134,4 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	29,5 N 168,0 lbf
Type de support	n/a	Poids	2,4 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°+60°C
Diamètre recommandé des poulies 65 mm	65 mm	Taille de l'emballage	100 m
		Résistance chimique	sur demande
Prétension recommandée	24%		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyester	n/a
Dureté approximative (Shore)	55D / 100A	n/a
Couleur	beige	n/a
Diamètre Ø	5 mm (1/5 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ		
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles		
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles		
CE 10/2011 dans ses versions actuelles		
FDA (Food and Drug Administration)		

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025