





Qualité: TPE55D

Numéro d'article: FBZRH55D063B

Couleur: beige

FDA







INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES				
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	74,8 N/mm 426,8 lbf/inch	
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	93,5 N/mm 533,5 lbf/inch	
Type de support	Polyester	k1% relaxé (superposition)	97,0 N/mm 553,3 lbf/inch	
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	121,2 N/mm 691,7 lbf/inch	
Diamètre recommandé des poulies	85 mm	Taille de l'emballage	100 m	
Prétension recommandée	0.52%	Résistance chimique	sur demande	
Poids	3,8 kg/100m			
Température de fonctionnement	-30°+60°C			

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyester	n/a
Dureté approximative (Shore)	55D / 100A	n/a
Couleur	beige	n/a
Diamètre Ø	6,3 mm (1/4 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	avec renfort	n/a
n/a	Flexible au froid	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
CE 10/2011 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025