



Qualité: TPE55D
Numéro d'article: FBR5095BGB
Couleur: beige



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | k1% relaxé (bout à bout) | n/a n/a |
| Construction de profil | avec renfort | k1% statique (bout à bout) | n/a n/a |
| Type de support | Acier | k1% relaxé (superposition) | n/a n/a |
| Type de traitement | n/a | k1% statique (superposition) | n/a n/a |
| Diamètre recommandé des poulies | 380 mm | Taille de l'emballage | 500 m |
| Max. Précontrainte | n/a (Stoß) n/a (Überlapp) | Résistance chimique | sur demande |
| Poids | 8,5 kg/100m | | |
| Température de fonctionnement | -30°...+60°C | | |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyester | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 55D / 100A | n/a |
| Couleur | beige | n/a |
| Diamètre Ø | 9,5 mm (3/8 inch) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15 | n/a |
| Propriétés | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Végétalien | n/a |
| n/a | avec renfort | n/a |
| n/a | Flexible au froid | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

CE 1935/2004 dans ses versions actuelles

CE 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026