Courroies rondes

TPE55D bleu ciel lisse, Renfort Aramide



N° d'article	Diamètre ø		Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie re-commandéø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie		TRANSPORT poids max. transporté			
								Choc	Chevauchement	Choc		Chevauchement	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRS095LGA	9,5	3/8	8,5	152	500	175	6,9	340	687	68,0	150,0	137,5	303,0
FBRS125LGA	12,5	1/2	14,8	152	500	230	9,1	589	781	117,8	259,7	156,1	344,1

env. 55D / 100A	
Max. Précontrainte	
Choc	1,5 %
Chevauchement	1,5 %
Coeff. de friction µ Acier env.	0,35
Coeff. de friction µ PE env.	0,2
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,15
Conforme à la FDA/EC	

Caractéristiques

FDA (Food and Drug Administration)
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Végétalien
Utilisation de matières premières d'origine non animale

avec renfort
pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Flexible au froid
Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2026