



**Qualité:** TPE63D  
**Numéro d'article:** FBRT095NGA  
**Couleur:** beige



**INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES**

Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	141,8 N   808,8 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	177,2 N   1011,0 lbf
Type de support	Polyester	k1% relaxé (superposition)	320,4 N   1827,9 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	400,5 N   2284,9 lbf
Diamètre recommandé des poulies	190 mm	Taille de l'emballage	152 m
Max. Précontrainte	2% (Stoß)   n/a (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	8,5 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyester	n/a
Dureté approximative (Shore)	63D / 100A	n/a
Couleur	beige	n/a
Diamètre Ø	9,5 mm (3/8 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,3   PE: 0,15   HDPE: 0,1	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

**CONFORMITÉ**

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

CE 1935/2004 dans ses versions actuelles

CE 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 02/2026