





Qualité: TPE63D Numéro d'article: FBRT125NGA Couleur: beige







INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES				
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	245,4 N/mm   1400,2 lbf/inch	
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	306,8 N/mm   1750,3 lbf/inch	
Type de support	Polyester	k1% relaxé (superposition)	424,1 N/mm   2419,3 lbf/inch	
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	530,1 N/mm   3024,2 lbf/inch	
Diamètre recommandé des poulies	270 mm	Taille de l'emballage	152 m	
Prétension recommandée	0.52%	Résistance chimique	sur demande	
Poids	14,8 kg/100m			
Température de fonctionnement	-20°+60°C			

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyester	n/a
Dureté approximative (Shore)	63D / 100A	n/a
Couleur	beige	n/a
Diamètre Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction $\mu$ (env.)	Acier: 0,3   PE: 0,15   HDPE: 0,1	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ	
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles	
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles	
CE 10/2011 dans ses versions actuelles	
FDA (Food and Drug Administration)	

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025