

Fiche technique
Courroie ronde





Qualité: **TPE63D**
Numéro d'article: **FBRT125IGA**
Couleur: **argent**

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	245,4 N | 55,2 lbf
Construction de profil	avec renfort	k1% statique (bout à bout)	306,8 N | 69 lbf
Renfort	Polyester (3 mm)	k1% relaxé (superposition)	424,1 N | 95,3 lbf
Type de traitement	n/a	k1% statique (superposition)	530,1 N | 119,2 lbf
Diamètre recommandé des poulies	270 mm	Taille de l'emballage	152 m
Max. Précontrainte	2% (Stoß) | 3% (Überlapp)	Résistance chimique	sur demande
Poids	14,8 kg/100m		
Température de fonctionnement	-20°...+60°C		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyester	n/a
Dureté approximative (Shore)	63D / 100A	n/a
Couleur	argent	n/a
Diamètre Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,3 | PE: 0,15 | HDPE: 0,1	n/a
Propriétés	FDA/EC	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	Résistant aux UV	n/a
n/a	avec renfort	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
CE 10/2011 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026