Fiche technique
Courroies trapézoïdales pointues



Qualité: **PU80A**
Numéro d'article: **FBBJ22X25TG0**
Couleur: **transparent**

FDA EC VEGAN

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales pointues	k1% relaxé (bout à bout)	76,7 N | 17,2 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	95,8 N | 21,5 lbf
Renfort	n/a	Poids	43,8 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	210 mm	Taille de l'emballage	30 m
Prétension recommandée	3...6%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Couleur	transparent	n/a
Dimensions	22x25 mm	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,65 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Propriétés	FDA/EC	n/a
n/a	Végétalien	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
CE 10/2011 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026