



**Qualité:** PU75A  
**Numéro d'article:** FBHP75A048HI  
**Couleur:** bleu ciel



| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES |                       |                               |                 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Catégorie de profil              | Courroie ronde creuse | k1% relaxé (bout à bout)      | 2,3 N   0,5 lbf |
| Construction de profil           | sans renfort          | k1% statique (bout à bout)    | 2,9 N   0,7 lbf |
| Renfort                          | n/a                   | Poids                         | 1,8 kg/100m     |
| Type de traitement               | n/a                   | Température de fonctionnement | -30°C...+50°C   |
| Diamètre recommandé des poulies  | 30 mm                 | Taille de l'emballage         | 200 m           |
| Prétension recommandée           | 4...8%                | Résistance chimique           | sur demande     |

| SPÉCIFICATIONS                   | PROFIL                             | REVÊTEMENT |
|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| Type de matériau                 | Polyuréthane                       | n/a        |
| Dureté approximative (Shore)     | 80° Shore A (±3)                   | n/a        |
| Couleur                          | bleu ciel                          | n/a        |
| Diamètre Ø                       | 4,8 mm (3/16 inch)                 | n/a        |
| Surface                          | lisse                              | n/a        |
| Coefficient de friction µ (env.) | Acier: 0,7   PE: 0,4   HDPE: 0,35  | n/a        |
| Propriétés                       | FDA (Food and Drug Administration) | n/a        |
| n/a                              | Végétalien                         | n/a        |
| n/a                              | Résistance à l'hydrolyse           | n/a        |
| n/a                              | Résistant aux microbes             | n/a        |
| n/a                              | Flexible au froid                  | n/a        |
| n/a                              | n/a                                | n/a        |

| CONFORMITÉ                                     |
|------------------------------------------------|
| REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles |
| CE 1935/2004 dans ses versions actuelles       |
| CE 10/2011 dans ses versions actuelles         |
| FDA (Food and Drug Administration)             |

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2026