
Fiche technique
Courroie ronde creuse





Qualité: **PU75A**

Numéro d'article: **FBHP75A048**

Couleur: **rouge**

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde creuse	k1% relaxé (bout à bout)	2,6 N | 0,6 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	3,3 N | 0,7 lbf
Renfort	n/a	Poids	1,8 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	30 mm	Taille de l'emballage	200 m
		Résistance chimique	sur demande
Prétension recommandée	4...8%		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Couleur	rouge	n/a
Diamètre Ø	4,8 mm (3/16 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,7 | PE: 0,4 | HDPE: 0,35	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026