

Courroies rondes torsadées / courroies à crochet

PU70A bleu ciel lisse

env. 76° Shore A

Prétension recommandé 8...10%

Coeff. de friction μ Acier env. 0,75Coeff. de friction μ PE env. 0.45Coeff. de friction μ HDPE env. 0.40

Conforme à la FDA/EC

N° d'article	Diamètre \varnothing		Longueur de fabrication*	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité pièce	min. poulie recommandé \varnothing		Fmax/courroie (standard)	
	mm	inch	m			mm	inch	kg	lbs
FBXH3X250LG	5	1/5	250	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X270LG	5	1/5	270	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X280LG	5	1/5	280	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X290LG	5	1/5	290	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X310LG	5	1/5	310	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X330LG	5	1/5	330	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X350LG	5	1/5	350	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X370LG	5	1/5	370	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X390LG	5	1/5	390	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X410LG	5	1/5	410	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X430LG	5	1/5	430	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X450LG	5	1/5	450	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X470LG	5	1/5	470	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X490LG	5	1/5	490	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X510LG	5	1/5	510	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X520LG	5	1/5	520	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X530LG	5	1/5	530	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X550LG	5	1/5	550	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X610LG	5	1/5	610	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X660LG	5	1/5	660	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X710LG	5	1/5	710	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5

*Longueurs de fabrication sans crochet. Autres longueurs sur demande.

Caractéristiques
FDA (Food and Drug Administration)
 Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Végétalien
 Utilisation de matières premières d'origine non animale

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 02/2026