



Qualité: PU70A
N° d'article: FBXH3X550LG
Couleur: bleu ciel



| INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROFIL | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| Catégorie de profil | Courroies rondes torsadées | k1% relaxé (bout à bout) | 1,6 N 8,9 lbf |
| Construction du profil | sans renfort | k1% statique (bout à bout) | 1,9 N 11,1 lbf |
| Type de support de traction | n/a | Poids | n/a kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Température de fonctionnement | -25°C...+50°C |
| min. poulie recommandé ø | 35 mm | Longueur par unité | 1/50/500 m |
| Prétension recommandé | 8...10% | Résistance chimique | sur demande |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 76° Shore A | n/a |
| Couleur | bleu ciel | n/a |
| Diamètre ø | 5 mm (1/5 inch) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,75 PE: 0.45 HDPE: 0.40 | n/a |
| Caractéristiques | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Végétalien | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| CONFORMITÉ |
|--|
| REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles |
| CE 1935/2004 dans ses versions actuelles |
| CE 10/2011 dans ses versions actuelles |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 04/2026